



DESCRIZIONE

Antenna a dipolo, completamente a tenuta stagna, realizzata per tutte le applicazioni dove è richiesta una radiazione omnidirezionale, un basso SWR, un basso profilo e un ingombro minimo che consente il montaggio fisso anche su mezzi mobili.

L'antenna può essere utilizzata in polarizzazione verticale ed è omnidirezionale.



DESCRIPTION

Dipole completely watertight made for all the applications where it is required an omnidirectional radiation, a low SWR, a low profile and a minimum volume which allow to assemble it in a fixed position or on movable pieces.

The Antenna can be used in vertical polarization; omnidirectional.

10,8 ÷ 1,2 GHz | 2,2 ÷ 2,6 GHz
0 dB

CODE.: 0dB-1 \ 0dB-2

ANTENNE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL ANTENNAS



Geritel

Geritel s.r.l. - via Postumia s.n. - 15057 - Tortona (AL) - ITALY

TEL: +39 0131 813533 FAX: +39 0131 890016 - info@geritel.com - www.geritel.com



XGerite!

	0dB-1	0dB-2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
Frequenza: <i>Frequency:</i>	2.2 – 2.6 GHz	0.8 – 1.2 GHz
Guadagno: <i>Gain:</i>	1.5 dBi	
VSWR:	1.2	
Angolo di radiazione: <i>Radiation Angle:</i>	360° ± 1 dB	
Massima potenza applicabile: <i>Max power:</i>	50W	

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL SPECIFICATIONS	
Altezza (mm): <i>Height (mm):</i>	225
Diametro (mm): <i>Diameter (mm):</i>	40
Connettore: <i>Connector:</i>	N m (opzionale – <i>on request</i> Nf)
Peso (Kg): <i>Weight (Kg):</i>	0,8
Resistenza al vento: <i>Survival wind speed:</i>	220 Km/h